Accosorb® 气体纯化系列

Accosorb® 气体纯化产品是用来除去气体中的碳氢化合物和油汽杂质。

纯化过程为物理吸附原理:

物理吸附: 在物理特性上碳氢化合物和油汽杂质被吸附到多孔材料中，从而被永久去除。

Accosorb®中A型活性炭用作吸收材料。

Accosorb®	
使用气体	稀有气体, N_2, H_2, CO, CO_2, CH_4, 和压缩空气
去除杂质	碳氢化合物和油汽
原理	物理吸附
最终纯度	碳氢化合物 < 10 ppb

Accosorb®		
	小筒型	**大筒型**
保护气体	氦气	氩气
吸附量	乙烷: 1 mg 丙烷: 180 mg 碳氢化合物: 180 mg 油汽: 8 g	乙烷: 55 mg 丙烷: 9.000 mg 碳氢化合物: 9.000 mg 油汽: 450 g
寿命指示	无	无
最大流量	1 m^3/h	10 m^3/h
最大工作压力	10 bar [1)]	
长度	125 mm	1.170 mm
直径	29 mm	71 mm
材料	铝合金	铝合金
备注	-	包含2个隔膜阀 连接尺寸: NPT-F ¼"
包装数量	2件	1件
编码	**123327**	**123349**

[1)] 小筒型配高压套筒后工作压力可以达到最大 200 bar。

除去水分: 见 Hydrosorb®

除去 硫醇, COS, SC, H_2S, SO_2, NO: 见 Sulfosorb®

除去氟化物 见 Excisorb®-F

安装套筒，吹扫系统和附件: 见 Spectromol 附件