

钢瓶减压阀 FE51

spectron



FE51-L-300-10-DIN10-M-M-CE6-A-B-N2



FE51-R-200-10-CGA540-M-M-CE6-A-B-Ar

产品特点

- 单级膜片式钢瓶减压阀，并有防振动设计
- 安全方便地用于单个钢瓶供气，适用于最高纯度6.0的腐蚀、有毒及混合气体
- 6个接口可灵活配置
- 高控制精度
- 集成泄压阀
- 对外为金属对金属的密封形式
- 集成过滤器
- 可用于氧气
- 新型实验室风格设计
- 集成钢瓶接头
- 适用于ECD类应用
- 减压阀可抽真空

技术参数

进气压力 P_1	最大 300 bar
最大出气压力 P_2	1.5 / 4 ($P_1 \leq 50$ bar) 10 / 20 / 50 / 100 / 200 bar ($P_1 > 50$ bar)

材料	
阀体:	不锈钢 1.4404
膜片:	哈氏合金 C276
阀座:	PVDF
密封件:	FKM
过滤器:	不锈钢 1.4404

进气接口	钢瓶接头
------	------

其它进/出接口	1/4"-NPT -F
---------	-------------



温度范围	-20°C 到 +60°C
------	---------------

泄漏率 (对外):	$\leq 10^{-8}$ mbar l/s He
(对内):	$\leq 10^{-6}$ mbar l/s He

C_v -值	0.15
----------	------

重量	1.2 kg
----	--------


流量曲线 FE51



钢瓶减压阀 FE51

spectron

尺寸图 FE51




订货信息:


钢瓶减压阀 FE51

进 / 出 接口

- CE 1/4 1/8" / 1/4" / 1/2"-卡套接头 (不锈钢)
- CE 6 3 / 6 / 8 / 10 / 12 mm - 卡套接头 (不锈钢)
- B 堵头
- A 泄压阀 - 1/4"- NPT-F ($P_2 \leq 100$ bar)
- xxxx 钢瓶接头详细编码 (如 BS no.3)
- K 电接点压力表
- M 压力表
- 0 1/4"-NPT-F (仅接口)



左侧进气: L



右侧进气: R

FE51 - L - 300 - 20 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - H2

进气方向

- L 左侧
- R 右侧

进气压力 P_1

- 10 最大 10 bar
- 20 最大 20 bar
- 50 最大 50 bar
- 100 最大 100 bar
- 200 最大 200 bar
- 300 最大 300 bar

出气压力 P_2

- 1.5 最大 1.5 bar ($P_1 \leq 50$ bar)
- 4 最大 4 bar ($P_1 \leq 50$ bar)
- 10 最大 10 bar
- 20 最大 20 bar
- 50 最大 50 bar
- 100 最大 100 bar
- 200 最大 200 bar

气体

请注明气体类型!