

钢瓶减压阀 FM35-F

spectron lab



钢瓶减压阀 FM35-F-3



钢瓶减压阀 FM35-F-4

产品特点

- 固定出压的单级式钢瓶减压阀
- 安全方便地用于单个钢瓶供气，适用于最高纯度6.0的非腐蚀性及混合气体
- 紧凑型设计，重量很轻
- 实验室风格设计
- 人体工程学设计
- 可手动拧紧的钢瓶接头，内部为非金属件密封
- 可用于氧气
- 集成泄压阀

技术参数

进气压力 P_1	最大 200 bar
出气压力 P_2	最大 2 / 4 / 8 bar
材料	
阀体:	铜镀铬
活塞:	黄铜
阀座:	PA
进气接口	钢瓶接头
出气接口	1/8"-NPT -F
温度范围	-20°C 到 +60°C
泄漏率 (对外):	$\leq 10^{-8}$ mbar l/s He
(对内):	$\leq 10^{-6}$ mbar l/s He
重量	560 g

订货信息: 钢瓶减压阀 FM35-F

FM35 - F - 4 - 8 - DIN1 - 0 - 0 - H2

接口数量

- 3 3 个接口
4 4 个接口

出气压力 P_2

- 2 最大 2 bar
4 最大 4 bar
8 最大 8 bar

钢瓶接头

钢瓶接头详细编码 (如 BS no.3)

气体

请注明气体类型!

出气接口 1 - 2 (用于4接口)

- 0 1/8"-NPT -F
CM 1/4 1/8" / 1/4"-卡套接头 (黄铜)
CM 6 3 / 6 / 8 / 10 mm-卡套接头 (黄铜)
SM6 6 mm 宝塔接头
9/16UNF+SM6 可拆 6 mm 宝塔接头
配 9/16-UNF 螺纹
B 堵头

钢瓶减压阀 FM35-L

spectro lab



产品特点

- 单级式钢瓶减压阀
- 用于氧气时通过内部节流小孔来调节流量
- 附加压力出口(5 bar)
- 安全方便地用于单个钢瓶供气，适用于最高纯度6.0的非腐蚀性混合气体
- 紧凑型设计，重量很轻
- 实验室风格设计
- 人机工程学设计
- 可手动拧紧的钢瓶接头，内部为非金属件密封
- 集成泄压阀

技术参数

进气压力 P_1	最大 200 bar
流量	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15 l/min. O ₂
材料	
阀体:	铜镀铬
活塞:	黄铜
阀座:	PA
进气接口	钢瓶接头
出气接口	1/8"-NPT -F
温度范围	-20°C 到 +60°C
泄漏率 (对外):	$\leq 10^{-8}$ mbar l/s He
(对内):	$\leq 10^{-6}$ mbar l/s He
重量	830 g

订货信息: 钢瓶减压阀 FM35-L

FM35 - L - DIN9 - SM6 - B - B - O2

钢瓶接头

钢瓶接头详细编码 (如 DIN477-9)

出气接口 1 (可调 0-15 l/min.)

0	1/8"-NPT -F
CM 1/4	1/8" / 1/4"-卡套接头 (黄铜)
CM 6	3 / 6 / 8 / 10 mm-卡套接头 (黄铜)
SM6	6 mm 宝塔接头
9/16UNF+SM6	可拆 6 mm 宝塔接头 配 9/16-UNF 螺纹
B	堵头

出气接口 3 (最大 5 bar / 19 l/min.)

出气接口 2 (最大 5 bar / 19 l/min.)

0	1/8"-NPT -F
CM 1/4	1/8" / 1/4"-卡套接头 (黄铜)
CM 6	3 / 6 / 8 / 10 mm-卡套接头 (黄铜)
SM6	6 mm 宝塔接头
9/16UNF+SM6	可拆 6 mm 宝塔接头 配 9/16-UNF 螺纹
B	堵头