

钢瓶减压阀 FM41-F

spectromed

CE



FM 41 F - 3 - KS - MV - 5bar - SM6 - O2 - DIN477-9



FM 41 F - 4 - KS - ML - 5bar - 9/16UNF+SM6 - B - O2 - DIN477-9

产品特点

- 单级式钢瓶减压阀，通过用于医疗气体的CE认证(CE 1250)
- 固定出压和流量
- 可单独选择1个出口，例如用于连接呼吸面罩或鼻插管的出气口
- 所有与气体接触的材料不含氯和氟
- 紧凑型设计
- 重量很轻
- 可手动拧紧的接头，不需要额外的工具

技术参数

类型	单级式
进气压力 P_1	最大 200 bar
出气压力 P_2	5 bar
流量	1 / 5 / 15 l/min. (可根据需要提供其它流量)
材料	
阀体:	铜镀铬
活塞:	黄铜
阀座:	PA
进气接口	钢瓶接头: 根据国际标准或气体种类
出气接口	可选
重量	560 g

FM 41 F - 4 - KS - MV - 5bar - SM6 - G3/8 - O2 - DIN477-9

接口数量

- 3 - 3 个接口
- 4 - 4 个接口

连接杆

- KS - 短款
- LS - 长款 (+ 68 mm)

压力表

- MV - 从前侧查看 (标准)
- ML - 从左侧查看 (气瓶左侧)
- MR - 从右侧查看 (气瓶右侧)
- MF - 俯视 (俯视压力表+橡胶保护)*
- B - 堵头 (无压力表)

可调数值

- x bar - 5 bar 固定
- x l/min - 1 / 5 / 15 l/min.

* 本体可旋转 90° 且泄压阀在顶部

钢瓶接头

请注明标准编码

气体类型

请注明气体类型

出气口 2 (仅适用于接口-4)

出气口 2 instead of 出气口 1 - options see below

出气口 1

- 0 - 1/8"-NPT -F
- SM6 - 6 mm 宝塔接头
- 9/16UNF+SM6 - 可拆6mm宝塔接头配 9/16-UNF 螺纹
- Rectus 4 - 自锁接头 4 mm
- Rectus 6 - 自锁接头 6 mm
- Walther - Walther接头 6 mm
- DIN - DIN-接头 DIN 13260-2
- G3/8 - G 3/8" -M (平面)
- 9/16UNF - 9/16-UNF -M (无宝塔接头)
- M12x1 - M12x1 含单向阀
- W 1/8NPT - 弯头1/8"-NPT -F
- B - 堵头

钢瓶减压阀 FM41 L

spectromed

CE



FM 41 L - KS - ML - L - SM6 - B - B - O2 - DIN477-9



FM 41 L - KS - MF - L - 9/16UNF+SM6 - DIN - B - O2 - DIN477-9

产品特点

- 单级式钢瓶减压阀, 通过用于医疗气体的CE认证(CE 1250)
- 用于氧气时通过内部节流小孔来调节流量
- 1 减压阀出气口 (流量选择器), 例如用于连接呼吸面罩或鼻插管的出气口
- 1个额外的压力出口, 设置为5bar压力-用于诊所或救援服务中的额外仪器
- 所有与气体接触的材料不含氯和氟
- 紧凑型设计
- 可手动拧紧的接头, 不需要额外的工具

技术参数

类型	单级式
进气压力 P ₁	最大 200 bar
流量	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15 l/min.
材料	
阀体:	铜镀铬
活塞:	黄铜
阀座:	PA
进气接口	钢瓶接头: 根据国际标准或气体种类
出气接口	可选
重量	830 g

FM 41 L - KS - ML - L - SM6 - B - B - O2 - DIN477-9

连接杆

- KS - 短款
- MS - 中间款 (+ 48 mm)
- LS - 长款 (+ 68 mm)

压力表

- MV - 从前侧查看 (标准)
- ML - 从左侧查看 (气瓶左侧)
- MR - 从右侧查看 (气瓶右侧)
- MF - 俯视 (俯视压力表+橡胶保护)*
- MH- 俯视 (高压压力表)*
- B - 堵头 (无压力表)

流量选择器

- O - 从上侧查看
- L - 从左侧查看 (气瓶左侧)
- R - 从右侧查看 (气瓶右侧)

* 本体可旋转 90° 且泄压阀在顶部

钢瓶接头

请注明标准编码

气体类型

请注明气体类型

出气口 3 (替代出气口 2)

出气口 2

- Rectus 4 - 自锁接头 4 mm
- Rectus 6 - 自锁接头 6 mm
- Walther - Walther接头 6 mm
- DIN - 接头DIN 13260-2
- M12x1 - M12x1 含单向阀
- W 1/8NPT - 弯头1/8"-NPT
- T 1/8NPT - FT-接头 1/8"-NPT -F
- B - 堵头

出气口 1 (可调流量 0-15 l/min.)

- SM6 - 6 mm 宝塔接头
- 9/16UNF+SM6 - 可拆6mm宝塔接头 配 9/16-UNF 螺纹
- G3/8 - G 3/8" -M (平面)
- 9/16UNF - 9/16-UNF -M