钢瓶减压阀 FM41 S1

spectromed

CE

FM41 S1 - KS - FL15 - 9/16UNF+SM6 - O2 - DIN477-9

产品特点

- 单级式钢瓶减压阀，
  通过用于医疗气体的CE认证(CE 1250)
- 可用节流阀控制流量
- 浮子式流量显示器
- 出气口为 9/16 UNF 螺纹，用于连接加湿器或软管、呼吸面罩或鼻插管的出气口
- 所有与气体接触的材料不含氯和氟
- 可手动拧紧的接头，不需要额外的工具

技术参数

类型	单级式
进气压力 P_1	最大 200 bar
出气压力 P_2	4.5 bar
流量计	0-15 l/min. (强化型)
材料	
阀体:	铜镀铬
活塞:	黄铜
阀座:	PA
进气接口	钢瓶接头：根据国际标准或气体种类
出气接口	9/16UNF或6mm宝塔接头
重量	830 g

FM 41 S1 - KS - FL 15 - 9/16UNF+SM6 - O2 - DIN477-9

连接杆

KS - 短款
LS - 长款 (+ 68 mm)

流量计

FL 15 - 0-15 l/min. (强化型)

出气接口

9/16UNF+SM6 - 可拆6mm宝塔接头
配 9/16-UNF 螺纹
9/16UNF - 9/16-UNF -M

气体类型

O2

钢瓶接头

请注明标准编码

Data sheet DES FM41S1+S2 Edition 0116
Subject to alteration without prior notice
© Spectron Gas Control Systems GmbH

spectron

钢瓶减压阀 FM41 S2

spectromed

CE

FM 41 S2 - KS - ML - FL15 - 9/16UNF+SM6 - O2 - DIN477-9

产品特点

- 单级式钢瓶减压阀，
  通过用于医疗气体的CE认证(CE 1250)
- 可用节流阀控制流量
- 浮子式流量显示器
- 出气口为 9/16 UNF 螺纹，用于连接加湿器或软管、呼吸面罩或鼻插管的出气口
- 所有与气体接触的材料不含氯和氟
- 可手动拧紧的接头，不需要额外的工具

技术参数

类型	单级式
进气压力 P_1	最大 200 bar
出气压力 P_2	4.5 bar
流量计	0-15 l/min. (强化型)
材料	
阀体:	铜镀铬
活塞:	黄铜
阀座:	PA
进气接口	钢瓶接头：根据国际标准或气体种类
出气接口	9/19UNF或6mm宝塔接头
重量	830 g

FM 41 S2 - KS - ML - FL 15 - 9/16UNF+SM6 - O2 - DIN477-9

连接杆

KS - 短款(标准)
LS - 长款 (+ 68 mm)

压力表

MV - 从前侧查看
ML - 从左侧查看 (气瓶左侧-标准)
MR - r从右侧查看 (气瓶右侧)

流量计

FL 15 - 0-15 l/min. (强化型)

Outlet

9/16UNF - 9/16-UNF -M
9/16UNF+SM6 - 可拆6mm宝塔接头
配 9/16-UNF 螺纹

气体类型

O2

钢瓶接头

请注明标准编码

Data sheet DES FM41S1+S2 Edition 0116
Subject to alteration without prior notice
© Spectron Gas Control Systems GmbH

spectron