

报警器 FloAlarm K4 / K12

spectron



4-路报警器FloAlarm K4



12-路报警器 FloAlarm K12

产品特点

- 4-或 12 路报警器
- 4或 12 路报警器的输入信号来自电接点压力表或压力开关
- 适用于NAMUR-规格的传感器(如电感式传感器)
- 所有通道都可以单独设置为常开或常闭
- 所有通道集成延迟模式(1秒)
- 无电势输出为常闭或常开
- 发光报警(二极管集成在面板上)
- 声音报警(集成压电蜂鸣器)
- 墙面式安装塑料外壳

技术参数

外壳

防护等级: IP65
尺寸: 200 x 120 x 60 mm

可兼容输入:

- 机械开关
- 电子开关 PNP/NPN (仅DC)
- NAMUR感应开关

无电势输出

最大可切换电压: 24 V AC
最大可切换负载: 1 A
模式: NO / NC

电源电压: 110-230 V AC / 50-60 Hz
最大输入功率: 5 W
熔断器: 230 V / 0.1 A and 110 V / 0.25 A

NAMUR-规格

电压: 5 V DC - 25 V DC
未激活电流: $I_L < 1 \text{ mA}$
激活电流: $3 \text{ mA} < I_L < 15 \text{ mA}$

易爆环境中的应用

需要在易爆环境中的应用到FloAlarm时, 它必须安装在易爆环境之外。安装在危险区域内的传感器必须连接通过ATEX认证的安全装栅, 该安全装栅也必须安装在易爆环境之外, 它的输出触点可方便地连接到FloAlarm装置。

产品编码:

FloAlarm K4: 66QE0013
FloAlarm K12: 66QE0012

附件:

2-通道安全栅: 77051465
安全栅用
墙面式安装盒: 77051466