

产品特点

- 高质量高压软管用于非腐蚀性的工业气体, 氧气和乙炔
- 进气口为90°弯头
- 根据DIN EN ISO 14113(橡胶和塑料软管)所有要点进行设计
- 根据EN ISO 10380 (金属波纹软管)所有要点进行设计
- 防鞭打钢丝绳设计(不适用于乙炔)
- 在乙炔用气瓶接头或连接处配单向阀, 防止空气进入软管内

技术参数

工作压力 P	最大 300 bar 最大 25 bar (acetylene)
通径	DN 6 - DN 12
长度	0.5 - 3.5 m
材料	
工业气体	
内层:	聚酯
外层:	聚氨酯
加强层:	芳纶纤维
接头:	1.4305
氧气:	不锈钢
乙炔:	橡胶
接口	
进气:	钢瓶接头 或 1/4"-NPT -F
出气:	1/4"-NPT -F
温度范围	-20°C 到 +60°C
泄漏率	<10 ⁻⁴ mbar l/s He

高压软管 HDS - PE 用于工业气体 除氧气和乙炔外



订货信息:

高压软管 HDS - PE 用于工业气体 除氧气和乙炔外

HDS - PE - 200 - 3.5M - DIN 477-6 - 0 - CM 1/4

压力范围

200	最大 200 bar
300	最大 300 bar

长度

0.5M	0.5 米 (DN 8)
1M	1.0 米 (DN 8)
2M	2.0 米 (DN 8)
3.5M	3.5 米 (DN 8)

进气接口

钢瓶接头:
主标注相关标准的编号

出气接口

卡套接头 (黄铜)

CM 1/4 1/8" / 1/4" / 1/2"

CM 6 3 / 6 / 8 / 10 / 12 mm

卡套接头 (不锈钢)

CE 1/4 1/8" / 1/4" / 1/2"

CE 6 3 / 6 / 8 / 10 / 12 mm

KK 1/2 G 1/2" 外圆密封接头

0 1/4"-NPT -F

钢瓶接头材料

0	黄铜
M	铜镀铬

高压软管HDS - ES 用于氧气



订货信息: 高压软管HDS - ES 用于氧气

HDS - ES - 200 - 3.5M - DIN 477-9 - E - CE6

压力范围

200	最大 200 bar
300	最大 300 bar

长度

0.5M	0.5 米 (DN 6)
1M	1.0 米 (DN 6)
2M	2.0 米 (DN 6)
3.5M	3.5 米 (DN 6)

出气接口

RS	卡套接头 配 6 mm 不锈钢管
KK 1/2	G 1/2" 外圆密封接头
0	1/4"-NPT -F

钢瓶接头材料

M	铜镀铬
E	不锈钢

进气接口

钢瓶接头:
主标注相关标准的编号

高压软管 HDS - AC 用于乙炔



订货信息: 高压软管HDS - AC 用于乙炔

HDS - AC - 25 - 2.5M - DIN 477-3 - M16

压力范围

25	最大 25 bar
-----------	-----------

长度

0.5M	0.5 米 (DN 6)
1M	1.0 米 (DN 6)
2.5M	2.5 米 (DN 12, 进 / 出口: G 3/4" LH -F 配铝密封件)

出气接口

M 16	M16 x 1.5
G3/4	G 3/4" LH -F 配 2.5 米 DN12

进气接口

钢瓶接头:
主标注相关标准的编号